

L'anna
BARCELONA

ELECTRÓNICA
AUTOMATIC



MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRES • ESPRESSO COFFEE MACHINES



Destornillar las sujeciones situadas en el extremo derecho de la parte superior.

Seguidamente retirar el panel lateral.



Nuestras Máquinas de Café son de fácil y cómodo acceso

Our Coffee Machines are of easy and comfortable access

Unscrew the attachments located on the right extreme at the top side.

Then, remove the lateral panel.

Características Técnicas Technical Specifications



	A	B	C
1 grupo - group	540 mm	455 mm	430 mm
2 grupos - groups	540 mm	455 mm	750 mm




	POTENCIA	CAPACIDAD CALDERA	PESO BRUTO
1 grupo - group	1800 W	6 L	48 kg
2 grupos - groups	2600 / 3800 W	14 L	73 kg
	POWER	BOILER CAPACITY	GROSS WEIGHT

ELECTRÓNICA Características Generales

- Dosificación Electrónica Volumétrica (Cuatro dosis distintas + continuo) programable.
- Centralitas / botoneras electrónicas independientes para cada grupo (máquinas de 2gr).
- Salida de vapor en acero inoxidable.
- Bomba y motor incorporado.
- Salida de agua caliente programable desde la botonera.
- Salida de agua caliente anti-salpicaduras.
- Resistencia eléctrica :
1gr 1800 W - 2gr 2600 W / 3800 W.
- Protector de resistencia eléctrica incluido.
- Capacidad caldera:
1gr 6 L. - 2gr 14 L.
- Nivel visual de agua de la caldera incluido.
- Llenado automático de agua de la caldera.
- Llave de vaciado de la caldera de fácil acceso.
- Contactor de 25 A incluido.

IBERITAL DE RECAMBIOS S.A. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los productos contenidos en este catálogo.

HOMOLOGACIONES:
APPROVALS:



AUTOMATIC General Specifications

- Programmable Electronic Volumetric dosage (four different doses + continuous).
- Independent electronic CPU's for each group (2gr espresso machines).
- Steam outlet pipe in stainless steel.
- Pump and motor built-in.
- Programmable hot water outlet from CPU.
- Hot water outlet anti-splash.
- Heating Element:
1gr 1800 W - 2gr 2600 W / 3800 W.
- Heating element protector device built-in.
- Boiler capacity:
1gr 6 L. - 2gr 14 L.
- Visual water level of the boiler built-in.
- Automatic water fill up of the boiler.
- Easy location of the boiler drain-out tap.
- Starter relay 25 A built-in.

IBERITAL DE RECAMBIOS S.A. reserves the right to modify any features in the products contained in this catalogue without prior warning.



Agricultura, 21, Nave 12 • Pol. Industrial El Pla
08980 Sant Feliu de Llobregat • Barcelona (Spain)

Tel. +34 93 632 64 55

Fax +34 93 632 71 33

www.iberital.com • E-mail: iberital@retemail.es